

# ETHYLOTEST



## **EAD DS-20C**

*Ethylotest Anti-Démarrage*



### Avantages :

- Simple à utiliser
- Robuste
- Excellent rapport qualité/prix
- Configurable
- Programme commercial ou volontaire
- Approbations : EN 50436 Parties 1 et 2

# ETHYLOTEST



#### Caractéristiques techniques

- Taille (boîtier) : 156 x 71 x 35 mm
- Poids (boîtier) : 150 gr
- Technologie du capteur : Electrochimique
- Température de fonctionnement : -45°C à +85°C
- Humidité (opérationnelle) : 10% à 95% RH sans condensation
- Temps de démarrage : 2 sec. à 15°C
- Volume d'échantillon du souffle: 0,7L -1,5L paramétrable
- Temps d'attente après soufflé insuffisant : <10 sec.
- Temps de réponse pour mesure à 0 mg/L alcool : 5 sec.
- Temps de réponse pour mesure à 0,35mg/L alcool : < 75 sec.
- Affichage : standard automobile, LCD rétro éclairé
- Options : Bouton changement de conducteur
- Embout buccal : HOPE. Produit spécifique
- Périodicité de calibrage : 12 mois
- Garantie : 2 ans
- Approbations : EN 50436 Parties 1 et 2 // E11 04 7560
- Sortie données : par PC via câble avec logiciel spécifique

Désignation	Alimentation	Code
Ethylotest Anti-Démarrage DS-20C	12V	30402
	24V	30403